

# RTA-60

Sistema de Batente com Rotura Térmica

Aro fixo: 60mm

Aro móvel: 67,7mm

Enchimento máximo: 59,6mm

## Características técnicas

Dados sujeitos a alteração dada a dimensão do vão e o vidro a aplicar.

**Permeabilidade ao ar:**  
**CLASSE 4** (EN 1026:2000)

**Estanquidade à água:**  
**CLASSE 9A** (EN 1027:2000)

**Resistência ao vento:**  
**CLASSE C5** (EN 12211:2000)

**Acústica:**  
**37(-3;-7) dB** (ISO 140-3:1995)

**Suporte de cargas:**  
**APTO** (UNE-EN 14609:2004)

**Coefficiente de transmissão térmica:**  
**Desde 1,5 W/(m²K)**

## Dimensionamento

### Peso máximo por folha:

Porta - 120 kg

Janela batente - 85 kg

Sacada batente - 120 kg

Janela/sacada oscilobatente - 130 kg

Basculante - 130 kg

Oscilo-Paralela - 180 kg

Harmônio (3 a 7 folhas) - 80 kg

### Dimensões mínimas das tipologias:

500mm (largura e altura)




Série de batente com rotura térmica, composta por semi-perfis de alumínio extrudido, unidos com barras de poliamida de 24 mm, reforçada com fibra de vidro.

Disponibiliza perfis de linhas retas e curvas para acompanhar diversos estilos arquitetónicos. O canal europeu permite a aplicação de diversos acessórios /soluções.

A utilização de vedantes em EPDM, compactos e esponjosos, concedem à RTA-60 boas características térmicas e acústicas.

RTA-60 cumpre as normas da marcação CE (NP-EN 14351-1:2006), com ensaios iniciais em laboratório acreditado.

**CLASS+**  
A EFICIÊNCIA TEM CLASSE



adene

A+

### Tipologias:

