

ELLEGANCE 72

Sistema de Batente com Rutura Térmica

Aro fixo: 72mm

Aro móvel: 72mm

Enchimento máximo: 28mm

Características técnicas

Dados sujeitos a alteração dada a dimensão do vão e o vidro a aplicar.

Coefficiente de transmissão térmica:
Desde 1,0 W/(m²K)

Dimensionamento


Peso máximo por folha:

Janela/sacada oscilobatente - 130 kg

Basculante - 130 kg

Dimensões mínimas das tipologias:

450mm (largura e altura)



Série de batente de folha oculta, com rutura térmica, composta por semi-perfis de alumínio extrudido, unidos com barras de poliamida de 16 e 24mm, reforçada com fibra de vidro.

De estética elegante e minimalista, acompanha os estilos arquitetónicos contemporâneos. O canal 16 permite a aplicação de diversos acessórios /soluções.

A utilização de vedantes em EPDM, compactos e esponjosos, concedem à ELLEGANCE-72 prestações térmicas e acústicas.

Sistema de caixilharia adequado à construção contemporânea, no qual são exigidos padrões de excelência e eficiência elevados.

ELLEGANCE-72 cumpre as normas da marcação CE (NP-EN 14351-1:2006), com ensaios iniciais em laboratório acreditado.

CLASS+
A EFICIÊNCIA TEM CLASSE



adene

A+

Tipologias:

